

Komunikační rozhraní _ 1x CANbus

Objednací kód: U-UAC-CB-01CAN

S optickým rozhraním: Ne	Podpora protokolu pro TCP / IP: Ne
Podpora protokolu pro PROFIBUS: Ne	Podpora protokolu pro CAN: Ano
Podpora protokolu pro INTERBUS: Ne	Podpora protokolu pro ASI: Ne
Podpora protokolu pro EIB / KNX: Ne	Podpora protokolu pro MODBUS: Ne
Podpora protokolu pro Data-Highway: Ne	Podpora protokolu pro DeviceNet: Ne
Podpora protokolu pro Suconet: Ne	Podpora protokolu LON: Ne
Podporuje protokol pro PROFINET IO: Ne	Podporuje protokol pro PROFINET CBA: Ne
Podporuje protokol pro SERCOS: Ne	Podporuje protokol pro Foundation Fieldbus: Ne
Podporuje protokol pro EtherNet / IP: Ne	Podporuje protokol pro AS-Interface Safety at Work: Ne
Podporuje protokol pro DeviceNet Safety: Ne	Podporuje protokol pro INTERBUS-Safety: Ne
Podporuje protokol pro PROFIsafe: Ne	Podporuje protokol pro SafetyBUS p: Ne
Podpora protokolu pro jiné sběrnice systémy: Ne	Standard pro bezdrátovou komunikaci Bluetooth: Ne
Standard pro bezdrátovou komunikaci WLAN 802.10: Ne	Přenosový standard GPRS: Ne
Přenosový standard GSM: Ne	Přenosový standard UMTS: Ne
IO-Link Master: Ne	Možnost redundance: Ne
Typ přenosu dat: Sériový	Přenosová rychlost:
S galvanickým oddělením: Ano	Kategorie podle EN 954-1:
SIL podle IEC 61508: Bez	Vhodné pro bezpečnostní funkce: Ne
Výkon. úroveň dle EN ISO13849-1: Bez	Přiřazené provozní prostředky (Ex ia): Ne
Přiřazené provozní prostředky (Ex ib): Ne	Kategorie nevýbušnosti - plyn: Bez
Kategorie nevýbušnosti - prach: Bez	Šířka: 30
Výška: 136	Hloubka: 64



Příslušenství



PLC UniStream s virtuálním displejem - B10 _ 12/24 V; DC; Bez I/O

U-USC-B10-B1



PLC UniStream s virtuálním displejem - B10 _ 24 V; DC; 10 DI; 2 AI 12 bit; 8 RO; 2 TO (2 HSO/2 PWM)

U-USC-B10-TR22



PLC UniStream s virtuálním displejem - B10 _ 24 V; DC; 10 DI; 2 AI; 12 TO (2 HSO/PWM)

U-USC-B10-T24



PLC UniStream s virtuálním displejem - B10 _ 24 V; DC; 13 DI (4 HSC); 4 AI 12 bit; 2 AI 14 bit; 2 PT/NI/TC; 3 AO; 8 TO (2 HSO/PWM)

U-USC-B10-TA32



PLC UniStream s virtuálním displejem - B10 _ 24 V; DC; 14 DI (2 HSC); 2 AI 14 bit; 2 PT/NI/TC; 2 AO; 8 RO

U-USC-B10-RA28



PLC UniStream s virtuálním displejem - B10 _ 24 V; DC; 14 DI (2 HSC); 2 AI; 2 PT/NI/TC; 2 AO; 10 TO (2 HSO/PWM)

U-USC-B10-TA30



PLC UniStream s virtuálním displejem - B10 _ 24 V; DC; 24 DI (4 HSC); 2 AI 12 bit; 12 RO

U-USC-B10-R38



PLC UniStream s virtuálním displejem - B10 _ 24 V; DC; 24 DI (4 HSC); 2 AI; 16 TO (2 HSO/PWM)

U-USC-B10-T42



PLC UniStream s virtuálním displejem - B3 _ 24 V; DC; 10 DI; 2 AI 12 bit; 8 RO

U-USC-B3-R20



PLC UniStream s virtuálním displejem - B3 _ 24 V; DC; 10 DI; 2 AI 12 bit; 8 TO (2 HSO/2 PWM)

U-USC-B3-T20



PLC UniStream s virtuálním displejem - B5 _ 12/24 V; DC; Bez I/O

U-USC-B5-B1



PLC UniStream s virtuálním displejem - B5 _ 24 V; DC; 10 DI; 2 AI 12 bit; 8 RO; 2 TO (2 HSO/2 PWM)

U-USC-B5-TR22



PLC UniStream s virtuálním displejem - B5 _ 24 V; DC; 10 DI; 2 AI; 12 TO (2 HSO/PWM)

U-USC-B5-T24



PLC UniStream s virtuálním displejem - B5 _ 24 V; DC; 13 DI (4 HSC); 4 AI 12 bit; 2 AI 14 bit; 2 PT/NI/TC; 3 AO; 8 TO (2 HSO/PWM)

U-USC-B5-TA32



PLC UniStream s virtuálním displejem - B5 _ 24 V; DC; 14 DI (2 HSC); 2 AI 14 bit; 2 PT/NI/TC; 2 AO; 8 RO

U-USC-B5-RA28



PLC UniStream s virtuálním displejem - B5 _ 24 V; DC; 14 DI (2 HSC); 2 AI; 2 PT/NI/TC; 2 AO; 10 TO (2 HSO/PWM)

U-USC-B5-TA30



PLC UniStream s virtuálním displejem - B5 _ 24 V; DC; 24 DI (4 HSC); 2 AI 12 bit; 12 RO

U-USC-B5-R38



PLC UniStream s virtuálním displejem - B5 _ 24 V; DC; 24 DI (4 HSC); 2 AI; 16 TO (2 HSO/PWM)

U-USC-B5-T42