

PLC UniStream 10.1' - B5 _ 24 V; DC; 13 DI (4 HSC); 4 AI 12 bit; 2 AI 14 bit; 2 PT/NI/TC; 3 AO; 8 TO (2 HSO/PWM)

Objednací kód: U-US10-B5-TA32

Napájecí napětí při DC: 24

Provedení: **Kompaktní**

Počet hardwarových rozhraní - průmyslový Ethernet: 1

Počet analogových vstupů: 8

Počet digitálních výstupů: 8

Podpora protokolu pro TCP / IP: **Ano**

Podpora protokolu pro CAN: **Ano**

Podpora protokolu pro ASI: **Ne**

Podpora protokolu pro MODBUS: **Ano**

Podpora protokolu pro DeviceNet: **Ne**

Podpora protokolu LON: **Ne**

Podporuje protokol pro PROFINET CBA: **Ne**

Podporuje protokol pro Foundation Fieldbus: **Ne**

Podporuje protokol pro AS-Interface Safety at Work: **Ne**

Podporuje protokol pro INTERBUS-Safety: **Ne**

Podporuje protokol pro SafetyBUS p: **Ne**

Standard pro bezdrátovou komunikaci Bluetooth: **Ne**

Přenosový standard GPRS: **Ne**

Přenosový standard UMTS: **Ne**

Systémové příslušenství: **Ne**

S displejem: **Ano**

Možnost montáže na DIN lištu: **Ne**

Možnost přední montáže: **Ne**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**

SIL podle IEC 61508: **Bez**

Přiřazené provozní prostředky (Ex ia): **Ne**

Kategorie nevybušnosti - plyn: **Bez**

Šířka: 283

Hloubka: 53

Typ napájecího napětí: **DC**

Čas zpracování (1K, binární operace):

Počet hardwarových rozhraní PROFINET:

Počet digitálních vstupů: 13

S optickým rozhraním: **Ne**

Podpora protokolu pro PROFIBUS: **Ne**

Podpora protokolu pro INTERBUS: **Ne**

Podpora protokolu pro EIB / KNX: **Ne**

Podpora protokolu pro Data-Highway: **Ne**

Podpora protokolu pro Suconet: **Ne**

Podporuje protokol pro PROFINET IO: **Ne**

Podporuje protokol pro SERCOS: **Ne**

Podporuje protokol pro EtherNet / IP: **Ano**

Podporuje protokol pro DeviceNet Safety: **Ne**

Podporuje protokol pro PROFIsafe: **Ne**

Podpora protokolu pro jiné sběrníkové systémy: **Ne**

Standard pro bezdrátovou komunikaci WLAN 802.10: **Ne**

Přenosový standard GSM: **Ne**

IO-Link Master: **Ano**

Možnost redundance: **Ne**

Typ paměti: **FLASH**

Možnost Montáž na zeď / přímá montáž: **Ne**

Možnost montáže (do) racku: **Ano**

Kategorie podle EN 954-1:

Výkon. úroveň dle EN ISO13849-1: **Bez**

Přiřazené provozní prostředky (Ex ib): **Ne**

Kategorie nevybušnosti - prach: **Bez**

Výška: 194



Příslušenství

[Komunikační rozhraní _ Pro UniStream Buil-in 1x CANbus](#)



U-UAC-CX-01CAN

[Komunikační rozhraní _ Pro UniStream Buil-in 1x RS232](#)



U-UAC-CX-01RS2

[Komunikační rozhraní _ Pro UniStream Buil-in 1x RS485](#)



U-UAC-CX-01RS4

[Rozšiřující modul Analogově Digitální _ 24 V; DC; 10x DI \(2x HSC\); 2x AI; 2x PT100/NI100/TC; 8x RO; 2xTO \(NPN, 2x HSO/PWM\)](#)



U-UIS-WCB1

[Rozšiřující modul Analogově Digitální _ 24 V; DC; 10x DI \(2x HSC\); 2x AI; 2x PT100/NI100/TC; 8x TO \(PNP\), 2xTO \(NPN, 2x HSO/PWM\)](#)



U-UIS-WCB2

[Rozšiřující modul Analogový _ 24 V; DC; 4x AI; 2x AO; 13 bit](#)

U-UIA-0402N

Rozšiřující modul Analogový _ 24 V; DC; 6x AO; 13 bit



U-UIA-0006

Rozšiřující modul Analogový _ 8x AI; 13 bit



U-UIA-0800N

Rozšiřující modul Analogový _ 8x AI; 13 bit; Protokol HART



U-UIA-0800NH

Rozšiřující modul Digitální _ 24 V; DC; 16x DI

U-UID-1600

Rozšiřující modul Digitální _ 24 V; DC; 16x DI; 16x RO



U-UID-W1616R

Rozšiřující modul Digitální _ 24 V; DC; 16x DI; 16x TO



U-UID-W1616T

Rozšiřující modul Digitální _ 24 V; DC; 16x RO

U-UID-0016R

Rozšiřující modul Digitální _ 24 V; DC; 16x TO



U-UID-0016T

Rozšiřující modul Digitální _ 24 V; DC; 8x DI (2x HSC); 8x TO (2x HSO/PWM)

U-UID-0808THS

Rozšiřující modul Digitální _ 24 V; DC; 8x DI; 8x RO

U-UID-0808R

Rozšiřující modul Teploměrový _ 4x PT100/NI100



U-UIS-04PTN

Rozšiřující modul Teploměrový _ 4x PT1000/NI1000



U-UIS-04PTKN



Rozšiřující modul Termočlánky _ 8x TC

U-UIS-08TC

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost _ Délka: 12 m; 16 modulů; Pro řadu Build-in

U-UAG-CX-XKPL1200

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost _ Délka: 1,25 m; 8 modulů; Pro řadu Build-in

U-UAG-CX-XKP125

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost _ Délka: 15 m; 16 modulů; Pro řadu Build-in

U-UAG-CX-XKPL1500

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost _ Délka: 20 m; 16 modulů; Pro řadu Build-in

U-UAG-CX-XKPL2000

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost _ Délka: 3 m; 8 modulů; Pro řadu Build-in

U-UAG-CX-XKP300

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost _ Délka: 30 m; 16 modulů; Pro řadu Build-in

U-UAG-CX-XKPL3000

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost _ Délka: 6 m; 16 modulů; Pro řadu Build-in

U-UAG-CX-XKPL600

Samostatný panel UniStream 10,1' _ 12/24 V; DC; 2 Ethernet



U-USL-101-B05