

Rozšiřující modul Váhový _ 24 V; DC; 1 DI; 3 TZ; 1 TO

Objednací kód: U-IO-LC3

Počet analogových vstupů: 3

Nastavitelné analogové vstupy: **Ne**

Napájecí napětí při DC: **24**

Podpora protokolu pro TCP / IP: **Ne**

Podpora protokolu pro CAN: **Ne**

Podpora protokolu pro ASI: **Ne**

Podpora protokolu pro MODBUS: **Ne**

Podpora protokolu pro DeviceNet: **Ne**

Podpora protokolu LON: **Ne**

Podporuje protokol pro PROFINET CBA: **Ne**

Podporuje protokol pro Foundation Fieldbus: **Ne**

Podporuje protokol pro AS-Interface Safety at Work: **Ne**

Podporuje protokol pro INTERBUS-Safety: **Ne**

Podporuje protokol pro SafetyBUS p: **Ne**

Standard pro bezdrátovou komunikaci Bluetooth: **Ne**

Přenosový standard GPRS: **Ne**

Přenosový standard UMTS: **Ne**

Systémové příslušenství: **Ne**

Typ elektrického připojení: **Šroubová svorka**

Možnost připojení polní sběrnice přes samostatný

vazební člen : **Ne**

Možnost Montáž na zeď / přímá montáž: **Ne**

Možnost přední montáže: **Ne**

SIL podle IEC 61508: **Bez**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**

Přířazené provozní prostředky (Ex ia): **Ne**

Kategorie nevýbušnosti - prach: **Bez**

Výška: **93**

Počet analogových výstupů:

Nastavitelné analogové výstupy: **Ne**

Typ napájecího napětí: **DC**

Podpora protokolu pro PROFIBUS: **Ne**

Podpora protokolu pro INTERBUS: **Ne**

Podpora protokolu pro EIB / KNX: **Ne**

Podpora protokolu pro Data-Highway: **Ne**

Podpora protokolu pro Suconet: **Ne**

Podporuje protokol pro PROFINET IO: **Ne**

Podporuje protokol pro SERCOS: **Ne**

Podporuje protokol pro EtherNet / IP: **Ne**

Podporuje protokol pro DeviceNet Safety: **Ne**

Podporuje protokol pro PROFI-safe: **Ne**

Podpora protokolu pro jiné sběrnice systémy: **Ne**

Standard pro bezdrátovou komunikaci WLAN 802.10: **Ne**

Přenosový standard GSM: **Ne**

IO-Link Master: **Ne**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Doba zpoždění při změně signálu:

Možnost montáže na DIN lištu: **Ne**

Kategorie podle EN 954-1:

Možnost montáže (do) racku: **Ano**

Výkon. úroveň dle EN ISO13849-1: **Bez**

Přířazené provozní prostředky (Ex ia): **Ne**

Kategorie nevýbušnosti - plyn: **Bez**

Šířka: **80**

Hloubka: **60**



Příslušenství



PLC Vision - V130 _ 12/24 V; DC; RS232/485; Bez I/O

U-V130-33-B1



PLC Vision - V130 _ 12/24 V; DC; RS232/485; Plochý panel; Bez I/O

U-V130-J-B1



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 TO (7 HSO/PWM); RS232/485

U-V130-33-T2



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 TO (7 HSO/PWM); RS232/485; Plochý panel

U-V130-J-T2



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI/DI; 6 RO; 2 TO; RS232/485

U-V130-33-TR20



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI/DI; 6 RO; 2 TO; RS232/485; Plochy panel

U-V130-J-TR20



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 20 DI (2 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 16 TO (7 HSO/PWM); RS232/485

U-V130-33-T38



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 20 DI (2 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 16 TO (7 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V130-J-T38



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 RO; RS232/485

U-V130-33-R34



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 RO; RS232/485; Plochy panel

U-V130-J-R34



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 8 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485

U-V130-33-TR34



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 8 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V130-J-TR34



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 6 DI (1 HSC); 6 AI, (2x 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 4x 0-20mA, 4-20mA 10-bit); 2 DI/AI; 6 RO; 2 TO (2 HSO/PWM); RS232/485

U-V130-33-TR6



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 6 DI (1 HSC); 6 AI, (2x 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 4x 0-20mA, 4-20mA 10-bit); 2 DI/AI; 6 RO; 2 TO (2 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V130-J-TR6



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 10 TO (5 HSO/PWM); RS232/485

U-V130-33-TA24



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 10 TO (5 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V130-J-TA24



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 4 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485

U-V130-33-TRA22



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 4 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V130-J-TRA22



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 8 RO; RS232/485

U-V130-33-RA22



PLC Vision - V130 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 8 RO; RS232/485;
Ploché panel

U-V130-J-RA22



PLC Vision 10,4' - V1040 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus

U-V1040-T20B



PLC Vision 12,1' - V1210 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus

U-V1210-T20BJ



PLC Vision 3,5' - V350 _ 12/24 V; DC; RS232/485; Bez I/O

U-V350-35-B1



PLC Vision 3,5' - V350 _ 12/24 V; DC; RS232/485; Ploché panel; Bez I/O

U-V350-J-B1



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 TO (7 HSO/PWM); RS232/485

U-V350-35-T2



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 TO (7 HSO/PWM); RS232/485;
Ploché panel

U-V350-J-T2



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI/DI; 6 RO; 2 TO; RS232/485

U-V350-35-TR20



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI/DI; 6 RO; 2 TO; RS232/485; Ploché panel

U-V350-J-TR20



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 20 DI (2 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 16 TO (7 HSO/PWM); RS232/485

U-V350-35-T38



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 20 DI (2 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 16 TO (7 HSO/PWM); RS232/485;
Ploché panel

U-V350-J-T38



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 RO; RS232/485

U-V350-35-R34



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 RO; RS232/485; Plochy panel

U-V350-J-R34



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 8 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485

U-V350-35-TR34



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 8 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V350-J-TR34



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 6 DI (1 HSC); 6 AI, (2x 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 4x 0-20mA, 4-20mA 10-bit); 2 DI/AI; 6 RO; 2 TO (2 HSO/PWM); RS232/485

U-V350-35-TR6



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 6 DI (1 HSC); 6 AI, (2x 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 4x 0-20mA, 4-20mA 10-bit); 2 DI/AI; 6 RO; 2 TO (2 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V350-J-TR6



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 10 TO (5 HSO/PWM); RS232/485

U-V350-35-TA24



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 10 TO (5 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V350-J-TA24



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 10 TO (5 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel; Teplotní rozsah -30 - 60°C

U-V350-JS-TA24



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 10 TO (5 HSO/PWM); RS232/485; Teplotní rozsah -30 - 60°C

U-V350-S-TA24



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 4 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485

U-V350-35-TRA22



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 4 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V350-J-TRA22



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 8 RO; RS232/485

U-V350-35-RA22



PLC Vision 3,5' - V350 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 8 RO; RS232/485; Plochy panel

U-V350-J-RA22



PLC Vision 4,3' - V430 _ 12/24 V; DC; RS232/485; Plochy panel; Bez I/O

U-V430-J-B1



PLC Vision 4,3' - V430 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 TO (7 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V430-J-T2



PLC Vision 4,3' - V430 _ 24 V; DC; 10 DI (3 HSC); 2 AI/DI; 6 RO; 2 TO; RS232/485; Plochy panel

U-V430-J-RH2



PLC Vision 4,3' - V430 _ 24 V; DC; 20 DI (2 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 16 TO (7 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V430-J-T38



PLC Vision 4,3' - V430 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 12 RO; RS232/485; Plochy panel

U-V430-J-R34



PLC Vision 4,3' - V430 _ 24 V; DC; 20 DI (3 HSC); 2 AI; 2 DI/AI; 8 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V430-J-TR34



PLC Vision 4,3' - V430 _ 24 V; DC; 6 DI (1 HSC); 6 AI (2x 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 4x 0-20mA, 4-20mA 10-bit); 2 DI/AI; 6 RO; 2 TO (2 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V430-J-RH6



PLC Vision 4,3' - V430 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 10 TO (5 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V430-J-TA24



PLC Vision 4,3' - V430 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 4 RO; 4 TO (4 HSO/PWM); RS232/485; Plochy panel

U-V430-J-TRA22



PLC Vision 4,3' - V430 _ 24 V; DC; 8 DI (1 HSC); 4 AI (2x PT100/TC); 2 DI/AI; 2 AO; 8 RO; RS232/485; Plochy panel

U-V430-J-RA22



PLC Vision 5,7' - V560 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus

U-V560-T25B



PLC Vision 5,7' - V570 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus

U-V570-57-T20B



PLC Vision 5,7' - V570 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus; Plochy panel

U-V570-57-T20B-J



PLC Vision 7' - V700 _ 12/24 V; DC; RS232/485; Ethernet

U-V700-T20BJ

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz