

I/O Snap-in modul _ 24 V; DC; 30 DI (2 HSC); 2 AO; 30 TO (2 HSO/PWM)

Objednací kód: U-V200-18-E62B

Počet analogových vstupů: 2
 Nastavitelné analogové vstupy: **Ano**
 Počet digitálních vstupů: 3
 Nastavitelné digitální vstupy: **Ne**
 Napájecí napětí při DC: **24**
 Vstupní proud při signálu 1: 6
 Druh vstupního napětí: **DC**
 Výstupní proud na digitálním výstupu: **5**
 Typ výstupního napětí: **DC**
 Analogový vstup, proud: **Ano**
 Analogový vstup, odpor: **Ne**
 Analogový vstup, termočlánek: **Ne**
 Analogový vstupní signál, konfigurovatelný: **Ne**
 Analogový výstup, napětí: **Ne**
 Analogový výstupní signál konfigurovatelný: **Ne**
 Podpora protokolu pro TCP / IP: **Ne**
 Podpora protokolu pro CAN: **Ne**
 Podpora protokolu pro ASI: **Ne**
 Podpora protokolu pro MODBUS: **Ne**
 Podpora protokolu pro DeviceNet: **Ne**
 Podpora protokolu LON: **Ne**
 Podporuje protokol pro PROFINET CBA: **Ne**
 Podporuje protokol pro Foundation Fieldbus: **Ne**
 Podporuje protokol pro AS-Interface Safety at Work: **Ne**
 Podporuje protokol pro INTERBUS-Safety: **Ne**
 Podporuje protokol pro SafetyBUS p: **Ne**
 Standard pro bezdrátovou komunikaci Bluetooth: **Ne**
 Přenosový standard GPRS: **Ne**
 Přenosový standard UMTS: **Ne**
 Systémové příslušenství: **Ne**
 Typ elektrického připojení: **Šroubová svorka**
 Možnost připojení polní sběrnice přes samostatný vazební člen: **Ne**
 Možnost Montáž na zeď / přímá montáž: **Ne**
 Možnost přední montáže: **Ne**
 SIL podle IEC 61508: **Bez**
 Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**
 Přiřazené provozní prostředky (Ex ia): **Ne**
 Kategorie nevybušnosti - prach: **Bez**
 Výška: **120**

Počet analogových výstupů: 2
 Nastavitelné analogové výstupy: **Ne**
 Počet digitálních výstupů: 3
 Nastavitelné analogové výstupy: **Ne**
 Typ napájecího napětí: **DC**
 Povolené napětí na vstupu: 24
 Druh digitálního výstupu: **Tranzistor**
 Výstupní napětí na digitálním výstupu: 5
 Ochrana proti zkratu, digitální výstupy k dispozici: 3
 Analogový vstup, napětí: **Ano**
 Analogový vstup, odporový teploměr (RTD): **Ne**
 Rozlišení analogových vstupů: **10**
 Analogový výstup, proud: **Ne**
 Rozlišení analogových výstupů: 5
 Počet hardwarových rozhraní - průmyslový Ethernet: 2
 Podpora protokolu pro PROFIBUS: **Ne**
 Podpora protokolu pro INTERBUS: **Ne**
 Podpora protokolu pro EIB / KNX: **Ne**
 Podpora protokolu pro Data-Highway: **Ne**
 Podpora protokolu pro Suconet: **Ne**
 Podporuje protokol pro PROFINET IO: **Ne**
 Podporuje protokol pro SERCOS: **Ne**
 Podporuje protokol pro EtherNet / IP: **Ne**
 Podporuje protokol pro DeviceNet Safety: **Ne**
 Podporuje protokol pro PROFIsafe: **Ne**
 Podpora protokolu pro jiné sběrnice systémy: **Ne**
 Standard pro bezdrátovou komunikaci WLAN 802.10: **Ne**
 Přenosový standard GSM: **Ne**
 IO-Link Master: **Ne**
 Stupeň krytí (IP): **IP20**
 Doba zpoždění při změně signálu: **10**
 Možnost montáže na DIN lištu: **Ne**
 Kategorie podle EN 954-1: 1
 Možnost montáže (do) racku: **Ne**
 Výkon. úroveň dle EN ISO13849-1: **Bez**
 Přiřazené provozní prostředky (Ex ia): **Ne**
 Kategorie nevybušnosti - plyn: **Bez**
 Šířka: **135**
 Hloubka: **25**

Příslušenství



PLC Vision 10,4' - V1040 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus

U-V1040-T20B



PLC Vision 12,1' - V1210 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus

U-V1210-T20BJ



PLC Vision 5,7' - V560 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus

U-V560-T25B



PLC Vision 5,7' - V570 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus

U-V570-57-T20B



PLC Vision 5,7' - V570 _ 12/24 V; DC; 2x RS232/485; CANbus; Plochy panel

U-V570-57-T20B-J



PLC Vision 7' - V700 _ 12/24 V; DC; RS232/485; Ethernet

U-V700-T20BJ

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz