

Vidlicový optoelektronický senzor

Objednací kód: L-GS 61/6-S8

Délka vidlice: **3**

S časovou funkcí: **Ne**

Počet polovodičových výstupů se signalizační funkcí: **1**

Třída ochrany provozních zařízení: **Bezpečnostní třída 3**

Šířka snímače, senzoru: **11**

Výška snímače: **30**

Materiál pouzdra: **Plast**

Druh napětí: **DC**

Předběžné oznámení selhání: **Ne**

Stupeň krytí (IP): **IP65**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**

Jmenovitá spínací vzdálenost:

Reflektor součástí dodávky:

Počet kontaktních výstupů se signalizační funkcí:

Kategorie nevýbušnosti - plyn:

Průměr čidla:

Délka snímače: **60**

Max. výstupní proud na chráněném výstupu:

S monitorovací funkcí navazujících zařízení: **Ne**

Třída ochrany laseru:

Druh ochrany (NEMA):

Okolní teplota: **-20**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz